

TM-32-5,5HP



- Molino integrado de acero inoxidable 18/8 Cromo/Níquel.
- Transmisión por engrane.
- Grupo cabezal totalmente en acero inoxidable, disponible con el sistema de simple corte (navaja y cedazo).
- Grupo cabezal exterior fácilmente desmontable para una limpieza profunda.
- Charola de gran capacidad de acero inoxidable, 60 cm. de ancho x 86 cm. de largo y 15 cm de profundidad.
- La boca de alimentación tiene un protector para evitar que el operador introduzca la mano y así evitar accidentes.
- Se incluye 1 Navaja, 1 Cedazo de 4mm., 1 Cedazo de 6mm. y 1 Embutidor de nylamid.
- No se requiere de herramienta para su montaje y desmontaje de la molienda y fácilmente para su limpieza diaria al terminar la labor.
- El gusano es de acero inoxidable con una tersura perfecta para evitar la corrosión, asegurando una mayor higiene del producto.
- Adquiriendo un molino MEXCUT, el usuario se está garantizando un equipo de alta calidad mundial para usarlo hasta su 5ª generación.
- Los molinos MEXCUT son muy adecuados y productivos para grandes, medianos y pequeños negocios en el manejo de la carne y de otros productos para la molienda, por ejemplo de chiles secos, para los que manejan altos volúmenes de producción porque tienen gran capacidad de molienda.
- Para mayor respaldo de la marca MEXCUT contamos con un almacén de refacciones completo.
- El modelo TM-32-5,5 HP se suministra con 2 patas y 2 ruedas para facilitar su desplazamiento y colocación.



Rancho Camichines No. 25 Col. Nueva Oriental Coapa C.P. 14300 MEXICO, D.F.

**a** (55) 56-79-89-89\* Fax: (55) 56-79-65-40

e-mail: mexcut@hotmail.com

MEXCUT se reserva el derecho de modificación sin previo aviso.



| u.        | Motor III (3ph) |       | Capacidad de molienda |           | Peso neto |     |
|-----------|-----------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|-----|
|           | H.P. / Kw.      | Volts | Kg / min.             | Lb / min. | Kg        | Lb  |
| TM-32-3   | 3 / 2,23        | 220   | 13                    | 29        | 90        | 198 |
| TM-32-5,5 | 5,5 / 4,1       | 220   | 18                    | 40        | 115       | 254 |

