



48ECOESM

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

MUEBLE EN LAMINA PORCELANIZADA CON GABINETE INFERIOR.

TRANSMISIÓN POR MEDIO DE MOTOR ELÉCTRICO DE ¼ H.P. MONOFÁSICO 50/60 CICLOS, 1425/1725 RPM. REDUCTOR DE VELOCIDAD RELACIÓN 1325 A 12 RPM, PIÑÓN, ENGRANE Y FLECHA.

ROTACIÓN DE VARILLAS A BASE DE ENGRANES CONSTRUIDO EN ALUMINIO.

MOTOR DE ¼ H.P.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN A BASE DE QUEMADORES CONSRUIDOS CON TUBO NEGRO.

DISEÑO

EL SISTEMA DE ROTACIÓN CONTINUO DE LA MAQUINA Y EL GIRO DE CADA VARILLA SOBRE SU PROPIO EJE, EXPONEN AL POLLO SIEMPRE DE UNA CARA DISTINTA AL FUEGO, LOGRANDO ASÍ ROSTIZARLO Y DORARLO UNIFORMEMENTE. LAS PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO PERMITEN APROVECHAR EL CALOR EN FORMA EFICIENTE Y ROSTIZAR EL POLLO A FUEGO LENTO, SIN EMPLEAR MAS TIEMPO DEL NORMAL.

EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN UBICADO EN EL ÁREA SUPERIOR DE SU ROSTICERO, CUENTA CON QUEMADORES TUBULARES Y 16 TABIQUES REFRACTARIOS.

LOS QUEMADORES SON CONTROLADOS CON UNA VÁLVULA.

CONSTA DE:

- ✓ GABINETE ENSAMBLADO EN LAMINA PORCELANIZADA
- ✓ 6 VARILLAS DE 1.12 M.
- ✓ 6 QUEMADORES TUBULARES
- ✓ 12 GANCHOS PARA POLLO
- ✓ PUERTAS ABATIBLES CON CRISTAL TEMPLADO EN GABINETE SUPERIOR
- ✓ PUERTAS CORREDIZAS EN GABINETE INFERIOR
- ✓ LUCES INTERIORES EN GABINETE SUPERIOR
- ✓ LUCES INFRARROJAS EN GABINETE INFERIOR



MEDIDAS:

ALTO	1.680 M
ANCHO	1.560 M
FONDO	0.900 M

REQUIERE DE:

- ❖ GAS L.P. O GAS NATURAL.
- ❖ REGULADOR DE GAS HARPER 2403-S-4.
- ❖ CORRIENTE MONOFÁSICA 110 V.

Nva. Santo Domingo No. 205. Col. Industrial San Antonio.
C.P. 02760. Azcapotzalco. México, D.F.

Tel/Fax: 5353-7438, 5353-6256, 5353-7662, 5353-7442
e-mail: valmex@rosticeros.com.mx

www.rosticeros.com.mx

FABRICADOS POR:



Internacional de Rosticeros, S.A. de C.V.