



27ECOESM

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

MUEBLE EN LAMINA PORCELANIZADA.

TRANSMISIÓN POR MEDIO DE MOTOREDUCTOR DE 4 RPM, 1/250 H.P., 60 CICLOS.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN A BASE DE QUEMADORES, CONSTRUIDOS EN TUBO NEGRO.

DISEÑO

LAS PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO PERMITEN APROVECHAR EFICIENTEMENTE EL CALOR Y ROSTIZAR EL POLLO A FUEGO LENTO, SIN EMPLEAR MAS TIEMPO DEL NORMAL.

EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN CUENTA CON DOS QUEMADORES TUBULARES UBICADOS PARTE POSTERIOR DEL ROSTICERO.

LOS DOS QUEMADORES SE CONTROLAN CON UNA VÁLVULA.



CONSTA DE:

- ✓ GABINETE ENSAMBLADO EN LAMINA PORCELANIZADA.
- ✓ 3 VARILLAS DE 1.105 M.
- ✓ 6 GANCHOS PARA POLLO.
- ✓ 2 QUEMADORES TUBULARES.
- ✓ PUERTAS ABATIBLES CON CRISTAL TEMPLADO.
- ✓ LUCES INTERIORES.

MEDIDAS:

ALTO	1.035 M
ANCHO	1.375 M
FONDO	0.600 M
PESO	80 Kg

REQUIERE DE:

- ❖ GAS L.P. O GAS NATURAL.
- ❖ REGULADOR DE GAS PRECIMEX MODELO 3001 PARA BAJA PRESIÓN
- ❖ CORRIENTE MONOFÁSICA 110 V.

Valmex se reserva el derecho de efectuar cambios a esta especificación sin previo aviso

Nva. Santo Domingo No. 205 Col. Industrial San Antonio.
C.P. 02760. Azcapotzalco. México, D.F.

Tel/Fax: 5353-7438, 5353-6256, 5353-7662, 5353-7442
e-mail: valmex@rosticeros.com.mx

www.rosticeros.com.mx

FABRICADOS POR:



Internacional de Rosticeros, S.A. de C.V