



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent
- Evaporador y condensador estático / Static evaporator and condenser
- 1 canastilla de alambre para exhibición / 1 wire basket for exhibition
- Luz indicadora de encendido / Indicator light
- Puerta sólida con jaladera embutida / Solid door with recessed pull tab
- Desagüe interior / inner drain
- Puerta en acero inoxidable / Stainless steel door

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Puerta sólida / Solid door

Dimensiones exteriores / External dimensions				Dimensiones interiores / Internal dimensions				
Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height		Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height		
188 cm / 74"	79.1 cm / 31 1/8"	86.3 cm / 34"		175.3 cm / 69"	60.9 cm / 24"	73.5 cm / 28 15/16"		
Energía Eléctrica / Power Supply			Capacidad / Capacity					
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Pies cúbicos/Cubic Feet	Litros/Liters	Latas 355ml /Cans 12oz	Botella 600ml / Bottle 20oz	Canastillas/Baskets		
115 v	60 Hz	22.71	643.1	-	-	1		
Peso / Weight	Rango de temperaturas / Temperature range			Embarque / Load capacity				
105 kg / 231.3 Lb	-18°C a -24°C			Contenedor / Container	20'	40'	48'	53'
	-0.4°F to -11.2°F			Unidades / Units	-	-	63	72