

## 27ECOACE

### ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

MUEBLE EN LAMINA EN ACERO INOXIDABLE Y LAMINA GALVANIZADA.

TRANSMISIÓN POR MEDIO DE MOTOREDUCTOR DE 4 RPM, 1/250 H.P., 60 CICLOS.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN A BASE DE QUEMADORES, CONSTRUÍDOS EN TUBO NEGRO.

### DISEÑO

LAS PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO PERMITEN APROVECHAR EFICIENTEMENTE EL CALOR Y ROSTIZAR EL POLLO A FUEGO LENTO, SIN EMPLEAR MAS TIEMPO DEL NORMAL.

EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN CUENTA CON DOS QUEMADORES TUBULARES UBICADOS PARTE POSTERIOR DEL ROSTICERO.

LOS DOS QUEMADORES SE CONTROLAN CON UNA VÁLVULA.



### CONSTA DE:

- ✓ GABINETE ENSAMBLADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA GALVANIZADA.
- ✓ 3 VARILLAS DE 1.105 M.
- ✓ 6 GANCHOS PARA POLLO.
- ✓ 2 QUEMADORES TUBULARES.
- ✓ PUERTAS ABATIBLES CON CRISTAL TEMPLADO.
- ✓ LUCES INTERIORES.

### MEDIDAS:

ALTO	1.035 M
ANCHO	1.375 M
FONDO	0.600 M
PESO	80 Kg

### REQUIERE DE:

- ❖ GAS L.P. O GAS NATURAL.
- ❖ REGULADOR PRECIMEX MODELO 3001 PARA BAJA PRESIÓN O EQUIVALENTE
- ❖ CORRIENTE MONOFÁSICA 110 V.

Valmex se reserva el derecho de efectuar cambios a esta especificación sin previo aviso

Nva. Santo Domingo No. 205 Col. Industrial San Antonio.  
C.P. 02760. Azcapotzalco. México, D.F.

Tel/Fax: 5353-7438, 5353-6256, 5353-7662, 5353-7442

e-mail: valmex@rosticeros.com.mx

www.rosticeros.com.mx

FABRICADOS POR:



Internacional de Rosticeros, S.A. de C.V