



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (i-Tec) / Electronic Temperature Control, with energy saving mode
- Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
- Iluminación con lámpara fluorescente / Lighting with fluorescent lamp
- Frente con vidrio curvo / Curved glass front
- Puerta doble de alta eficiencia / High efficiency double door
- Válvula de expansión / Expansion valve
- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Motores de alta eficiencia / High efficiency motors
- Regulador de voltaje / Voltage regulator



Dimensiones exteriores / External dimensions				Dimensiones interiores / Internal dimensions				
Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height		Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height		
208.4 cm / 82 1/16"	96.7 cm / 38 1/8"	133 cm / 52 3/8"		189.8 cm / 74 11/16"	74.8 cm / 29 7/16"	96.5 cm / 38"		
Energía Eléctrica / Power Supply			Capacidad / Capacity					
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Pies cúbicos/Cubic Feet	Litros/Liters	Latas 355ml / Cans 12oz	Botella 600ml / Bottle 20oz	Parrillas/Shelves		
115v	60Hz	42.13	1193	-	-	7		
Peso / Weight	Rango de temperaturas / Temperature range				Embarque / Load capacity			
240 kg / 529 Lb	-4°C a 4°C / -6°C a 0°C				20'	40'	48'	53'
	24.8°F to 39.2°F / 21.2°F to 32°F				-	17	21	22