



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent
- Ruedas giratorias / Swivel casters.
- Puertas superiores deslizables curvas / Upper curved sliding doors
- Evaporador y condensador estático / Static evaporator and condenser
- Tubería de precondensado con motor ventilador / Skin condenser

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Canastillas de alambre para exhibición / Exhibition wired baskets
- Regulador de voltaje / Voltage regulator
- Calcomanías publicitarias al frente y costados / Advertising stickers on front and sides

Dimensiones exteriores / External dimensions				Dimensiones interiores / Internal dimensions				
Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height		Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height		
77 cm / 30 5/16"	60.6 cm / 23 7/8"	88.5 cm / 34 7/8"		64.1 cm / 34 7/8"	46.1 cm / 25 1/4"	59.9 cm / 23 9/16"		
Energía Eléctrica / Power Supply			Capacidad / Capacity					
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Pies cúbicos/Cubic Feet	Litros/Liters	Latas 355ml /Cans 12oz	Botella 600ml / Bottle 20oz	Canastillas/Baskets		
115 v	60 Hz	5.7	161.6	-	-	2		
Peso / Weight	Rango de temperaturas / Temperature range			Embarque / Load capacity				
56 kg / 123.3 Lb	-18°C a -24°C			Contenedor / Container	20'	40'	48'	53'
	-0.4°F to -11.2°F			Unidades / Units	-	-	114	125