



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (i-Tec) / Electronic Temperature Control, with energy saving mode
- Compresor de última generación / Last generation compressor
- Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
- Sistema de iluminación con LEDs de alta intensidad / High intensity LED lighting system
- Puerta doble de alta eficiencia / High efficiency double pane glass door
- Sistema de parrillas anti-corrosión / Antirust shelf system
- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent
- Gas refrigerante ecológico / Eco-friendly refrigerant gas
- Diseño curvo / Curved design

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Motores de alta eficiencia / High efficiency motors
- Compresor de velocidad variable / Variable Speed Compressor
- Piso de acero inoxidable / Stainless steel floor
- Regulador de voltaje / Voltage regulator
- Autoretorno en puerta / Self closing doors system
- Parrillas deslizables / Adjustable shelves
- Calcomanías publicitarias en los costados / Advertising decals
- Puerta con vidrio templado LOW-E / Door with LOW-E tempered glass
- Diseño plano / Flat design
- Puerta con termoformado impreso / Thermoformed printed door
- Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz / Frequency and Voltage: 220V/50Hz y 220V/60Hz

Dimensiones exteriores / External dimensions			Dimensiones interiores / Internal dimensions						
Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height	Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height				
77.2cm / 30 3/8"	70.5cm / 27 3/4"	204cm / 80 3/8"	67.5cm / 26 5/8"	52.4cm / 20 5/8"	154.1cm / 60 5/8"				
Energía Eléctrica / Power Supply		Capacidad / Capacity							
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Pies cúbicos/Cubic Feet	Litros/Liters	Latas 355ml /Cans 12oz	Botella 600ml / Bottle 20oz	Parrillas/Shelves			
115 v	60 Hz	19.32	547	700	322	4			
Peso / Weight	Rango de temperatura / Temperature range		Embarque Nacional / National Load capacity		Embarque Exportación / Export Load capacity				
107 kg / 235.8 Lb	2°C a 6°C		Contenedor / Container	48'	53'	20'	40'	48'	53'
	36°F to 43°F		Unidades / Units	54	57	18	39	50	54



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Control de temperatura electrónico con sistema de ahorro de energía (i-Tec) / Electronic Temperature Control, with energy saving mode
- Compresor de última generación / Last generation compressor
- Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
- Sistema de iluminación con LEDs de alta intensidad / High intensity LED lighting system
- Puerta doble de alta eficiencia / High efficiency double pane glass door
- Sistema de parrillas anti-corrosión / Antirust shelf system
- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulation using Cyclopentane as a blowing agent
- Gas refrigerante ecológico / Eco-friendly refrigerant gas
- Diseño plano / Flat design

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Motores de alta eficiencia / High efficiency motors
- Compresor de velocidad variable / Variable Speed Compressor
- Piso de acero inoxidable / Stainless steel floor
- Regulador de voltaje / Voltage regulator
- Autoretorno en puerta / Self closing doors system
- Parrillas deslizables / Adjustable shelves
- Calcomanías publicitarias en los costados / Advertising decals
- Puerta con vidrio templado LOW-E / Door with LOW-E tempered glass
- Diseño curvo / Curved design
- Puerta con termoformado impreso / Thermoformed printed door
- Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz / Frequency and Voltage: 220V/50Hz y 220V/60Hz

Dimensiones exteriores / External dimensions				Dimensiones interiores / Internal dimensions						
Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height	Frente/Width	Fondo/Depth	Altura/Height					
77.2cm / 30 3/8"	65.8cm / 25 7/8"	204cm / 80 3/8"	67.5cm / 26 5/8"	52.4cm / 20 5/8"	154.1cm / 60 5/8"					
Energía Eléctrica / Power Supply		Capacidad / Capacity								
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Pies cúbicos/Cubic Feet	Litros/Liters	Latas 355ml / Cans 12oz	Botella 600ml / Bottle 20oz	Parrillas/Shelves				
115 v	60 Hz	19.32	547	700	322	4				
Peso / Weight	Rango de temperatura / Temperature range			Embarque Nacional / National Load capacity			Embarque Exportación / Export Load capacity			
107 kg / 235.8 Lb	2°C a 6°C			Contenedor / Container	48'	53'	20'	40'	48'	53'
	36°F to 43°F			Unidades / Units	54	57	18	39	50	54